



POLAR LED T8



СВЕТИЛЬНИКИ С LED ЛАМПОЙ

LED

220В
AC



IP
65

У2

ЗАВОД СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ

ПРИМЕНЕНИЕ

Для общего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (склады, цеха, мастерские, мойки, бассейны, кухни, сельскохозяйственные помещения и т.п.)

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



- КОРПУС: Поликарбонат.
- ЗАМКИ: Полистирол.
- РАСSEИВАТЕЛЬ: Полистирол.
- УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА: Пенополиуретан.
- МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ: Сталь.
- ЦВЕТ: Корпус серого цвета. Монтажная панель, окрашена белой порошковой краской.
- УСТАНОВКА: Светильник устанавливается на несущую поверхность с помощью монтажных скоб из стали.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначен для светодиодных ламп длиной 600, 1200 мм.
- Характеристики (световой, поток, мощность, индекс цветопередачи и т.п.) определяются комплектом установленных ламп.
- Температура окружающей среды: -20°C - +35°C
- Предельная относительная влажность: 45-80 % при 25°C

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Низкое потребление электроэнергии.
- Быстрая замена источника света.

Наименование	Размеры, мм			
	L	B	H	A
Polar LED T8-118-21	669	97	108	400
Polar LED T8-218-21	669	147	108	400
Polar LED T8-136-21	1279	97	108	850
Polar LED T8-236-21	1279	147	108	850



Наименование	Код	Масса, кг
Polar LED T8-118-21	707101821	1.00
Polar LED T8-218-21	707201821	1.10
Polar LED T8-136-21	707103621	1.70
Polar LED T8-236-21	707203621	3.00

zsp-lighting.ru

Информация носит общий характер. Технические данные могут быть изменены без дополнительного уведомления.