142108, Россия, Московская область,
г. Подольск, Объездная дорога, д. 9
тел.: +7 (499) 400-44-95 | okl@eltros.ru
https://www.eltros.ru/

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КАБЕЛИ МИКРОФОННЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ МАРКИ КММ

Кабели микрофонные с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в общем экране в виде оплетки из медных проволок, в оболочке из ПВХ пластиката.

Производство по ТУ 27.32.13-058-73096338-2025.

МАРКИРОВКА:

Маркировка изделия, нанесенная на оболочку печатным способом, соответствует ГОСТ 18690 и содержит название изготовителя, марку, число жил, сечение, ТУ, месяц, год изготовления.

Дата изготовления, отметка ОТК указывается на сопроводительной бирке.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кабели микрофонные малогабаритные, с числом жил от 2 до 9, сечением от 0,12 до 0,5мм2 включительно, предназначены для подключения микрофонов, микрофонных блоков, а также в качестве цепей питания и монтажа микрофонных линий, работающих при номинальном переменном напряжении до 250В частотой до 50Гц.

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА:

Напряжение эксплуатации кабеля не более 250В переменного тока частотой до 50Гц;

Кабели должны эксплуатироваться при температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 60°С и относительной влажности воздуха не более 98%;

Климатическое исполнение кабелей УХЛ, категория размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150-69;

Прокладка кабелей без предварительного нагрева должна производиться при температуре не ниже минус 5°С;

Радиус изгиба кабелей при монтаже должен быть не менее 10 наружных диаметров кабеля;

Кабели должны быть защищены от прямого солнечного излучения.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

Транспортирование кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690.

Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям ОЖ-4 по ГОСТ 15150-69.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ:

Материалы конструкции кабелей при установленных температурах хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантийный срок эксплуатации кабелей - 2 лет с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования. Срок службы кабелей 8 лет при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

В случае обнаружения неисправности кабеля необходимо обратиться на завод-изготовитель, по контактной информации, указанной на бирке-ярлыке или в настоящем руководстве по эксплуатации.

Сертификат https://www.eltros.ru/upload/setsert/000001499.pdf