ELTROS®

142108, Россия, Московская область,
г. Подольск, Объездная дорога, д. 9
**тел.: +7 (499) 400-44-95 | okl@eltros.ru**
https://www.eltros.ru/

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ПРОВОДА АКУСТИЧЕСКИЕ МАРОК

## ШВП-М, ШВПТ-М, SPEAKER

Провода с многопроволочными медными или алюмомедными (для исполнения «сса») токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката черного цвета, или прозрачного для SPEAKER.

## МАРКИРОВКА

изделия, нанесенная на оболочку печатным способом, содержит название изготовителя, марку, число жил, сечение, месяц, год изготовления.

Дата изготовления, отметка ОТК указывается на сопроводительной бирке.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Провода акустические с двумя параллельными токопроводящими жилами сечением от 0,20мм$^2$ до 4мм$^2$ включительно, предназначены для присоединения приемников или усилителей динамиков к звуковоспроизводящей аппаратуре, а также для подключения электро-, радиооборудования на напряжение до 42В переменного тока частотой до 20кГц или на напряжение 60В постоянного тока.
- Для соблюдения полярности при подключении одна жила имеет маркировку в виде продольной цветной полосы.

## УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА:

- Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69, категории размещения 2-4.
- Минимальная рабочая температура - минус 40°С.
- Максимальная рабочая температура - плюс 70°С.
- Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С.
- Минимальная температура монтажа - минус 15°С.
- Минимальный радиус изгиба - 10 наружных диаметров.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям ОЖ-4 по ГОСТ 15150-69

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ:

Материалы конструкции кабелей при установленных температурах хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

## ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантийный срок эксплуатации кабелей - 2 года с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

В случае обнаружения неисправности кабеля необходимо обратиться на завод-изготовитель, по контактной информации, указанной на бирке-ярлыке или в настоящем руководстве по эксплуатации.

**НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:**

**ООО «ЭЛТРОС».** Адрес: 142108, Московская обл., г. Подольск, пос. Железнодорожный, ул. Объездная дорога, д. 9, помещение 19. Тел.: **+7 (499) 400-44-95**, e-mail: okl@eltros.ru сайт: https://www.eltros.ru