

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ РАДИОЧАСТОТНЫЕ МАРОК

PK75-4-11, PK75-4-11A, PK75-4-11АИТ, PK75-4-12, PK75-4-12A, PK75-4-15, PK75-4-16, PK75-7-11, PK75-7-12, PK75-9-12, PK75-9-13

Кабели радиочастотные коаксиальные с однопроволочным или многопроволочным центральным проводником, с изоляцией из полиэтилена низкой плотности, с экраном в виде оплетки из медных проволок и оболочкой из светостабилизированного полиэтилена низкой плотности или ПВХ-пластиката.

МАРКИРОВКА

Маркировка, нанесенная на оболочку кабеля, соответствует ГОСТ 18690 и содержит название изготовителя, маркоразмер, месяц и год изготовления.

На сопроводительной бирке указаны название изготовителя, маркоразмер, ТУ, дата изготовления, отметка ОТК.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кабели радиочастотные коаксиальные PK75 с волновым сопротивлением 75 Ом предназначены для передачи электронных сигналов в телевизионной электронной аппаратуре, в том числе в ресиверах и трансмиттерах, ТВ-приёмниках, в кабельном телевидении и компьютерных сетях.

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА:

- Кабели с оболочкой из полиэтилена предназначены для эксплуатации при температуре от минус 60°C до плюс 85°C, с оболочкой из ПВХ-пластиката – при температуре от минус 40°C до плюс 70°C. Изгибы в процессе эксплуатации допускаются при температуре не ниже минус 40°C.

- Радиус изгиба кабелей при монтаже должен быть не менее 10 наружных диаметров кабеля.

- Прокладка кабелей без предварительного нагрева должна производиться при температуре не ниже минус 5°C.

- Максимальная допустимая температура при эксплуатации плюс 85 °С.

- Относительная влажность воздуха не более 98% при температуре до плюс 35 °С.

- Кабели с оболочкой из ПВХ-пластиката должны быть защищены от прямого солнечного излучения.

- Не допускается попадание влаги под оболочку кабеля через его концы в период прокладки, монтажа и эксплуатации.

- Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности, инея, солнечной радиации, соляного тумана, плесневых грибов, минерального масла, соленой воды, бензина, воздействия пыли.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать ГОСТ 11326.0-78

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ:

Материалы конструкции кабелей при установленных температурах хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантийный срок эксплуатации кабелей - 12 лет с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

В случае обнаружения неисправности кабеля необходимо обратиться на завод-изготовитель, по контактной информации, указанной на бирке-ярлыке или в настоящем руководстве по эксплуатации.

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

ООО «ЭЛТРОС». Адрес: 142108, Московская обл., г.Подольск, пос.Железнодорожный, Объездная дорога, д.9, помещение 19. Тел.: +7 (499) 400-44-95, e-mail: okl@eltros.ru сайт: <http://www.eltros.ru>